

* Standard Verglasung: Komplett in 3mm Polycarbonat Klarglas
Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 6,00m

LÄNGEN (m): 4,37m - 12,85m

HÖHEN (m): Ab ca. 0,55m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Innenbreiten über 6,00m auf Anfrage



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Zu unseren Entwicklungen bei den Schwimmbadanlagen für das Jahr 2015 zählt das neuste Modell, die flache Schwimmbadüberdachung Dinghy flach exklusiv. Diese besonders flache Poolüberdachung zeichnet sich durch die minimal gebogenen Segmentprofile und die transparente Seitenscheiben aus. Diese Polycarbonatscheiben der Überdachung sind abgewinkelt kommen ohne Querverstrebungen aus. Das verleiht der Poolüberdachung ein modernes Design und sehr viel Eleganz. Die Profile der Schwimmbadüberdachung sind speziell für die flache Krümmung konstruiert.

Jedes Segment der flachen Poolüberdachung ist einzeln, in beide Richtungen verschiebbar und jeweils mit Arretierungen ausgestattet. Die Endsegmente der Schwimmbadüberdachung sind je nach Höhe abnehmbar. **Das Modell verfügt über keine Tür, da man nur bei geöffneter Überdachung schwimmen kann!!**

Optional sind Klappen bei dem Pooldach bestellbar.



Stand 11-2017

Alutherm Deutschland GmbH
Pools & Schwimmbadüberdachung
Schönower Straße 78
16341 Panketal OT Zepernick

Tel.: +49 - (0) 30 / 944 151 21
Fax: +49 - (0) 30 / 944 151 22

www.alutherm-deutschland.de
Info@alutherm-deutschland.de



Classic K7
RAL Farben



Anlieferung &
Montage



GFK oder
Keramik Pools



www.alutherm-deutschland.de