

\* Standard Verglasung: Komplett in 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte,  
Bodenabschluss 80/100 mm Gummilippe



## TECHNISCHE MERKMALE

**BREITEN (m):** 3,00m - 5,25m

**LÄNGEN (m):** 4,41m - 15,37m

**HÖHEN (m):** Ab ca. 2,00m

**Anzahl Segmente:** 2 - 6

3 Profile je Segment  
Innenbreiten über 5,25m auf Anfrage



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

## BESCHREIBUNG

Das Modell **HANSE tropfen** ist ab 2017 neu im Sortiment, sie eine einseitig hohe Schwimmbadüberdachung. Die tropfenförmige Steilwand der Poolüberdachung ermöglicht den Einbau einer Tür und somit die Begehbarkeit an einer der Längsseiten. Dadurch ist die Poolüberdachung in der Laufhöhe innen niedriger aber die Form softer. Die Poolüberdachung eignet sich hervorragend, um dicht an einem angrenzenden Grundstück errichtet zu werden, da die flach abfallende Seite optisch weniger störend für die Nachbarn ist.

Jedes Segment der Poolhalle ist einzeln, in beide Richtungen verschiebbar und jeweils mit Arretierungsvorrichtungen ausgestattet. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.



Stand 03-2020

**Alutherm Deutschland GmbH**  
Pools & Schwimmbadüberdachung  
Schönower Straße 78  
16341 Panketal OT Zepernick

Tel.: +49 - (0) 30 / 944 151 21  
Fax: +49 - (0) 30 / 944 151 22

[www.alutherm-deutschland.de](http://www.alutherm-deutschland.de)  
[Info@alutherm-deutschland.de](mailto:Info@alutherm-deutschland.de)



Classic K7  
RAL Farben



Anlieferung &  
Montage



GFK oder  
Keramik Pools



[www.alutherm-deutschland.de](http://www.alutherm-deutschland.de)