

* Standard Verglasung: Komplet in 4mm Polycarbonat
 Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 7,00m

LÄNGEN (m): 4,37m - 12,85m

HÖHEN (m): Ab 1,00m

Anzahl Segmente: 2 - 6

2 Profile je Segment
 Innenbreiten über 7,00m auf Anfrage



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Unsere Neuentwicklung, die Schwimmbadüberdachung **NEO R1** wurde unter Berücksichtigung der Kundenwünsche für 2016 in die Produktion aufgenommen. Diese Poolabdeckung zeichnet sich durch besondere technische Besonderheiten aus. Sie ist asymmetrisch, d.h. auf der einen Seite ist sie flach und auf der anderen Seite ist sie erhöht. So kann das Regenwasser immer zu einer Seite auf die Rollbahn abfließen. An den Seiten der Poolüberdachung sind standardmäßig abgewinkelte, Polycarbonatplatten. **R1** steht für Rollbahn nur auf der flachen Seite. Die andere hohe Seite der Poolüberdachung bewegt sich auf Gummirollen. Durch diese Kombination flache Führungsschiene und Räder bewegt sich die Schwimmbadüberdachung genau auf den Arretierungspunkt und hat eine leichte Laufkultur.

Die Segmente der Poolüberdachung sind nicht untereinander verbunden, so dass sie in beide Richtungen verschiebbar sind. Die Höhe der Überdachung ist nach Wunsch variabel. Die optionale seitliche Schiebetür kann ab einer Höhe von 80cm eingebaut werden. Bei einer sehr flachen Ausführung entfällt die seitliche Schiebetür wegen der fehlenden Kopffreiheit im Wasser bei einer geschlossenen Überdachung.

Die Seite mit Rollen kann nach Außen abdriften.



Stand 03-2020