

* Standard Verglasung: Komplet in 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte,
 Bodenabschluss 80/100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 4,75m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 2,20m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Bei Innenbreiten über 5,00m ist nur das Model
 HANSE steil möglich.



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Das Modell Hanse tropfen ist ab 2017 neu im Sortiment, sie ist eine einseitig hohe Schwimmbadüberdachung. Die tropfenförmige Steilwand der Poolüberdachung ermöglicht den Einbau einer Tür und somit die Begehbarkeit an einer der Längsseiten. Dadurch ist die Poolüberdachung in der Laufhöhe innen niedriger aber die Form softer. Die Poolüberdachung eignet sich hervorragend, um dicht an einem angrenzenden Grundstück errichtet zu werden, da die flach abfallende Seite optisch weniger störend für die Nachbarn ist.

Jedes Segment der Poolhalle ist einzeln, in beide Richtungen verschiebbar und jeweils mit Arretierungsvorrichtungen ausgestattet. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.



Stand 11-2020

Alutherm Deutschland GmbH
 Pools & Schwimmbadüberdachung
 Schönower Straße 78
 16341 Panketal OT Zepernick

Tel.: +49 - (0) 30 / 944 151 21
 Fax: +49 - (0) 30 / 944 151 22

www.alutherm-deutschland.de
Info@alutherm-deutschland.de



Classic K7
 RAL Farben



Anlieferung &
 Montage



GFK oder
 Keramik Pools



www.alutherm-deutschland.de