

* Standard Verglasung: Die kleine abgewinkelte Stirnseite in 3 mm Polycarbonat Klarglas, rest komplett in 10 mm PC-Doppelstegplatte, Bodenabschluss 80 / 100 mm Gummilippe



TECHNISCHE MERKMALE

BREITEN (m): 3,00m - 7,75m

LÄNGEN (m): 4,41m - 15,37m

HÖHEN (m): Ab ca. 2,20m

Anzahl Segmente: 2 - 6

Ab 5m Innenbreit kommen verstärkte Profile zum Einsatz.



Die Abbildungen können von den Standardverglasungen abweichen.

BESCHREIBUNG

Unsere atypischen LOK Modelle der verschiebbaren Schwimmbadüberdachungen sind Kombinationen aus verschiedenen Überdachungsformen. Es gibt einen Schwimmbadbereich und einen Vorbereitungsbereich bzw. Ruhebereich wo Liegen, Stühle, Tische usw. aufgestellt werden können. Durch diese Kombination der Poolmodelle ist die Poolüberdachung sehr flexibel. Der Schwimmbadbereich wird durch eine flache verschiebbare Poolüberdachung gestaltet DINGHY light und der Nutzungsbereich durch eine hohe Pool-überdachung, in der Regel ADMIRAL.

Jedes Segment ist einzeln in beide Richtungen verschiebbar und mit Arretierungen ausgestattet. Die Endsegmente verfügen über abnehmbare Stirnwände bei Bedarf.

Optional sind Flügel-, Schiebetüren und Klappen erhältlich.



Stand 11-2020